Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ ロータリー

CBX10/CX10
(18~26ps) (20~33ps)

SX10/SXR10
(24~50ps) (30~50ps)

AXC10/AXS10シリーズ
(24~33ps) (30~50ps)

新型ロータリー　仕様一覧

○標準装備　×装備無　△オプション

	CBX		CX		SX		AXC		AXS		SXR	
	フランジ	ホルダーH	フランジ	ホルダーH	フランジ	ホルダーH	フランジ	ホルダーH	フランジ	ホルダーH	フランジ	ホルダーH
ステンレスカバー	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○
フローティングシール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐磨耗チェーンケースガード	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○
耐磨耗ブラケットガード	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○
G爪	△	×	△	△	○	○	△	△	○	○	○	○
耕うん軸端ワラ巻付き防止	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
大型ワンタッチ延長均平	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スプリングサポートゲージ輪	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
キャスター付スタンド	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○
ゴム焼付ゲージ輪	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	○	○
両端ツナギ軸	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	○
ワンタッチ均平板ハイリフト	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ナイロンコート衝撃ばね	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OSヒッチ両持ち	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S・L兼用	S・L兼用
尾輪	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	×
はね上げ部品	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	×	×

主要諸元

型式・区分	4セット	3セット	0セット	全長mm	全幅mm	全高mm	機体質量kg	適応トラクタkW(PS)	装着種類	耕幅cm	耕深cm	作業速度km/h	作業能率分/10a	PTO540rpm時 爪軸回転数rpm	爪回転径cm	爪取付方法
CBX1410	4S	3S	0S	1060	1570	955	260(235)	13.2~19.1(18~26)		140	12~15	1.5~1.8	33~44	160	49	フランジ
CBX1510	4S	3S	0S		1670		270(245)	14.7~19.1(20~26)		150			31~41			
CBX1610	4S	3S	0S		1770		275(250)	16.2~19.1(22~26)		160			29~38			
CBX1410H	4S	3S	0S		1570		255(230)	13.2~19.1(18~26)		140			33~44	183		ホルダー
CBX1510H	4S	3S	0S		1670		265(240)	14.7~19.1(20~26)		150			31~41			
CBX1610H	4S	3S	0S		1770		270(245)	16.2~19.1(22~26)		160			29~38			
CX1510	4S	3S	0S	1055	1685	970	295(270)	14.7~20.6(20~28)	標準3点オートヒッチ0.1兼用	150	12~15	1.5~2.0	31~41	157	49	フランジ
CX1610	4S	3S	0S		1785		310(285)	17.7~24.3(24~33)		160			29~38			
CX1710	4S	3S	0S		1885		320(295)	19.1~24.3(26~33)		170			27~35	181		
CX1810	4S	3S	0S		1985		335(310)	20.6~24.3(28~33)		180			25~33			
CX1510H	4S	3S	0S		1685		290(265)	14.7~20.6(20~28)		150			31~41	181		ホルダー
CX1610H	4S	3S	0S		1785		305(280)	17.7~24.3(24~33)		160			29~38			
CX1710H	4S	3S	0S		1885		315(290)	19.1~24.3(26~33)		170			27~35			
CX1810H	4S	3S	0S		1985		330(305)	20.6~24.3(28~33)		180			25~33			
SX1610	4S	3S	0S	1065	1780	970	380(355)	17.7~27.9(24~38)		160	12~15	1.5~2.5	25~39	181	50	フランジ
SX1710	4S	3S	0S		1880		395(370)	19.1~31.6(26~43)		170			23~37			
SX1810	4S	3S	0S		1980		405(380)	22.1~36.8(30~50)		180			22~35			
SX1910	4S	3S	0S		2080		420(395)	25.7~36.8(35~50)		190			21~33			
SX2010	4S	3S	0S		2180		430(405)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31			
SX1610H	4S	3S	0S		1780		375(350)	17.7~27.9(24~38)		160			25~39	181		ホルダー
SX1710H	4S	3S	0S		1880		390(365)	19.1~31.6(26~43)		170			23~37			
SX1810H	4S	3S	0S		1980		400(375)	22.1~36.8(30~50)		180			22~35			
SX1910H	4S	3S	0S		2080		415(390)	25.7~36.8(35~50)		190			21~33			
SX2010H	4S	3S	0S		2180		425(400)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31			
SX1610M	4S	3S	0S		1780		385(360)	19.1~30.9(26~42)		160		1.0~2.0	27~54	209		6爪6枚
SX1710M	4S	3S	0S		1880		400(375)			170			25~51			
AXC1610H	4S	3S	0S	920	1770	1110	285(260)	17.7~24.3(24~33)	標準3点オートヒッチ0.1兼用	160	12~15	1.5~2.5	29~38	181	49	ボルト
AXC1710H	4S	3S	0S		1870		295(270)	19.1~24.3(26~33)		170			27~35			
AXS1810	4S	3S	0S	1005	1980	1115	425(400)	22.1~36.8(30~50)		180	12~15	1.5~2.5	22~35	181	50	フランジ
AXS2010	4S	3S	0S		2180		450(425)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31			
AXS2210	4S	3S	0S		2380		475(450)	29.4~36.8(40~50)		220			18~27			
AXS1810H	4S	3S	0S		1980		415(390)	22.1~36.8(30~50)		180			22~35	181		ホルダー
AXS1910H	4S	3S	0S		2080		430(405)	25.7~36.8(35~50)		190			21~33			
AXS2010H	4S	3S	0S		2180		440(415)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31			
AXS2210H	4S	3S	0S		2380		465(440)	29.4~36.8(40~50)		220			18~27			
SXR1810	4S/4L	3S/3L	0S/0L	1075	1980	1015	425(400)	22.1~36.8(30~50)	標準3点オートヒッチ	180	12~15	1.5~2.5	22~35	155	50	フランジ
SXR1910	4S/4L	3S/3L	0S/0L		2080		435(410)	25.7~36.8(35~50)		190			21~33	188		
SXR2010	4S/4L	3S/3L	0S/0L		2180		445(420)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31	227		
SXR1810H	4S/4L	3S/3L	0S/0L		1980		425(400)	22.1~36.8(30~50)		180			22~35	275		ホルダー
SXR1910H	4S/4L	3S/3L	0S/0L		2080		435(410)	25.7~36.8(35~50)		190			21~33	4段組替		
SXR2010H	4S/4L	3S/3L	0S/0L		2180		445(420)	29.4~36.8(40~50)		200			20~31			

●機体質量はスタンド無し。(　)はOS.0Lの質量。全高はスタンド無し。

●本仕様は予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK　この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。　'15.01.050KY250

基本性能・耐久性・使いやすさ 更なる進化! 10 TEN Series

ー基本性能UPー

ステンレスカバー

耕うん部カバー、側板内側にステンレスカバーを付けました。土の付着が少なく、馬力のロス、爪の磨耗が軽減されます。また、均平板下部にもステンレスを装備し、より均平性が向上しました。
（SX ／ SXR ／ AXS シリーズ）

新型爪、新配列

新形状の爪と、新配列により砕土性、埋没性が向上しました。静かで安定した作業がおこなえます。
耕うん爪は耐久性の高いフランジタイプと、軽負荷耕うんで湿田でも土つまりが少ないホルダータイプ（H）から選択できます。

（ホルダータイプ H）

G爪

耕うん爪の磨耗部分に特殊合金を溶着加工しました。爪の減りが少なく、より長持ちします。
（CX ／ AXC ／ SX-M シリーズは除く）

ー耐久性UPー

フローティングシール　耐久性向上

建設機械などに多く使用されているシール。Oリングと特殊鋳鉄のメタルからなる構造で、その名の通り、軸に対して浮いた状態でセットされます。Oリングの締付は耕うん軸に対してフレキシブルに追従し、シール性を保ちます。このため、土砂、泥水などのシールに適し、耐久性が高いのが特長です。
耕うん軸両端に採用しました。（全シリーズ）



熱処理加工ガード

チェーンケースガード・ブラケットガードを熱処理加工し、耐磨耗性が向上。（当社比 5 倍）
SX ／ SXR ／ AXS シリーズ

両持ちヒッチ

OS ヒッチロワーリンク部の受けを両側から挟みこむ両持ちヒッチにし、耐久性が向上しました。（全シリーズ）

組ボルト・高ナット爪ボルト

フランジタイプの爪ボルトは組みボルトを採用し爪交換が容易におこなえます。

M爪（SX-M シリーズ）

1フランジに6枚の爪を装着してます。砕土性にすぐれ、1回の耕うんできれいに砕土できます。

ー使いやすさUPー

ゴム焼付けゲージ輪

ゲージ輪はサポートスプリングにより軽く上下操作できます。ゴム焼付けホイルは土の付着が少なく、安定した作業が保てます。
（SX ／ SXR シリーズ）

ワンタッチハイリフト機構

均平板の最上げ時のロック⇔解除がワンタッチでおこなえます。
（CX／SX／SXR／AXC／AXSシリーズ）

作業目安線

作業時の基本姿勢は目安線が地面と水平になるようトップリンクの長さを調整してください。

ワラ巻付き防止ピン

耕うん軸両端へのワラ・草巻付き防止（全シリーズ）

ワイド延長均平板

従来より大型の延長均平板を採用。また補助側板は水田・畑と作業状態により位置が変えられ、より一層隣接部均平性が向上しました。
（全シリーズ）



可変式補助側板

キャスター付スタンド

キャスタ付スタンドを装備し格納、着脱が容易におこなえます。
（CBX ／ CX シリーズはオプション）

CBX10　18～26ps
CX10　20～33ps

SX10　24～50ps

SXR10　30～50ps

4段ギヤ変速付ミッション

AXC10　18～33ps
AXS10　30～50ps

オプション
後方双尾輪
AXC08-HNA
尾輪、はね上げ部品